

PRÉFECTURE DU VAL-D'OISE

DIRECTION
DES COLLECTIVITÉS
LOCALES DE
L'ENVIRONNEMENT
ET DE
L'AMÉNAGEMENT

Bureau de l'Urbanisme
et des Affaires Foncières

0 A - 209

Cergy-Pontoise, le

ARRETE

**Portant classement des
infrastructures de transports terrestres dans la
Commune de Soisy sous Montmorency
au titre de la lutte
contre le bruit.**

**LE PREFET DU VAL D'OISE,
CHEVALIER DE LA LEGION
D'HONNEUR**

VU le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R 111-4-1,

VU la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14,

VU le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l'application de l'article L 111-11-1 du code de la construction et de l'habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d'habitation et de leurs équipements,

VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation,

VU l'arrêté ministériel du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement,

VU l'arrêté ministériel du 30 Mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit,

CONSIDERANT l'absence de réponse de la commune de Soisy sous Montmorency dans le délai de trois mois prévu par la loi,

SUR la proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Val d'Oise;

ARRETE :

Article 1^{er} : Les dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 susvisé sont applicables dans la Commune de Soisy sous Montmorency aux abords des infrastructures de transports terrestres mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et représentées sur le plan joint en annexe.

Article 2 : Les tableaux suivants donnent pour chacun des tronçons d'infrastructures mentionnés, le classement dans une des 5 catégories définies dans l'arrêté du 30 Mai 1996 susmentionné, la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de ces tronçons, ainsi que le type de tissu urbain.

Les tableaux A1 et A2 concernent les infrastructures de transports terrestres – routières et ferroviaires – existantes, et les tableaux B1 et B2 concernent les infrastructures – routières et ferroviaires – en projet.

Tableau A1

N° Réf	Nom de la rue ou voie	Début tronçon	Fin tronçon	Type de la voie	Cat	Largeur maximale
Autoroutes, routes nationales, routes départementales						
RD928:1	Avenue de Paris	Limite commune Eaubonne	Rue des deux terres	ouvert	3	100 m
RD928:2	Avenue de Paris	Rue des deux terres	Avenue Kellermann	ouvert	3	100 m
RD928:3	Avenue de Paris	Avenue Kellermann	Avenue du Gal de Gaulle	ouvert	3	100 m
RD928:4	Avenue du Gal Leclerc	Avenue du Gal de Gaulle	Avenue Gavignot	ouvert	3	100 m
RD928:5	Avenue du Gal Leclerc	Avenue Gavignot	Avenue du Rond Point	ouvert	3	100 m
RD928:6	Avenue du Gal Leclerc	Avenue du Rond Point	Avenue Jean Mermoz	ouvert	3	100 m
RD928:7	Avenue de la Division Leclerc	Avenue Jean Mermoz	Limite commune Montmorency	ouvert	3	100 m
RD109:1	Avenue Kellermann	Limite commune St. Gratien	RN170	ouvert	3	100 m
RD109:2	Avenue Kellermann	RN170	Chaussée Jules César	ouvert	3	100 m
RD109:3	Avenue Kellermann	Chaussée Jules César	Avenue des Noël's	ouvert	3	100 m
RD109:4	Avenue Kellermann	Avenue des Noël's	RD928 - Avenue de Paris	ouvert	3	100 m
RD109:5	Place Henri Sestre	Avenue d'Andilly	Rue Jean Mermoz	ouvert	4	30 m
RD109:6	Rue de Montmorency	Rue du Puits Grenet	Rue du Chat	ouvert	4	30 m
RD109:7	Rue de Montmorency	Rue du Chat	RD144	ouvert	4	30 m
RD109e:1	Rue de la fontaine St. Germain	RD928 - Avenue de Paris	Place de l'église	ouvert	4	30 m
RD109e:2	Avenue du Clos Renaud	Rue Carnot	Rue des deux terres	ouvert	4	30 m
RD109e:3	Rue du Jardin Renard	Rue des deux terres	Rue d'Andilly	ouvert	3	100 m
RD109p:1	Rue d'Andilly	Rue du Jardin Renard	Rue du Docteur Schweitzer	ouvert	4	30 m

N° Réf	Nom de la rue ou voie	Début tronçon	Fin tronçon	Type de la voie	Cat	Largeur maximale
RD144:1	Rue du Docteur Schweitzer	Limite commune Andilly	Rue d'Andilly	ouvert	4	30 m
RD144:2	Rue du Docteur Schweitzer	Rue d'Andilly	100m avant rue de Montmorency	ouvert	3	100 m
RD144:3	Rue du Docteur Schweitzer	100m avant rue de Montmorency	Rue de Montmorency	ouvert	3	100 m
RD144:4	Rue Saint Paul	Rue de Montmorency	Limite commune Montmorency	ouvert	3	100 m
Voies communales						
1:1	Rue des dures terres	RD928	Rue du Clos Renaud	ouvert	4	30 m
2:1	Chaussée Jules César	Limite commune Eaubonne	Avenue Kellermann	ouvert	4	30 m
3:1	Avenue Gavignot	RD928	Rue du Rond Point	ouvert	4	30 m
3:2	Avenue Gavignot	Rue du Rond Point	Avenue des Courses	ouvert	4	30 m
3:3	Avenue Beauséjour	Avenue des Courses	Avenue de Ceinture	ouvert	4	30 m
4:1	Avenue du Gal de Gaulle	Avenue de Paris	Rue de Carnot	ouvert	4	30 m
5:1	Rue du Cimetière	Rue du Jardin Renard	Rue des Noyers	ouvert	4	30 m

Tableau A2

N° de la ligne	Nom de la ligne	N° tronçon	Début tronçon	Fin tronçon	Cat.	Largeur maximale
330	Ligne de St Denis à Dieppe	2506	Bv d'Epinay - Villotaneuse	Bv d'Ermont-Eaubonne	2	250 m

Tableau B1 :

n° Réf	Nom de la rue ou voie	début tronçon	fin tronçon	Type de voie	Cat.	Largeur maximale
Projets						
BIP:1	BIP	Limite commune Eaubonne	RD928	ouvert	2	250 m
BIP:2	BIP	RD928	Rue Jean Mermoz	ouvert	2	250 m
BIP:3	BIP	Rue Jean Mermoz	Limite commune Montmorency	ouvert	2	250 m

Tableau B2 :

N° de la ligne	Nom de la ligne	N° tronçon	Début tronçon	Fin tronçon	Cat.	Largeur maximale
Pas de ligne projetée classable sur la Commune de Soisy sous Montmorency						

N.B. :

Définition des colonnes des tableaux A1 et B1 :

La première colonne correspond au numéro d'identification du tronçon de voie concerné ou sa dénomination. Un même axe est divisé en plusieurs tronçons présentant des caractéristiques homogènes.

La deuxième colonne précise, le cas échéant, le nom de la rue correspondant au tronçon classé.

Les troisième et quatrième colonnes définissent respectivement l'origine et l'extrémité de chaque tronçon.

La cinquième colonne donne la nature du bâti environnant. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S.31-130.

La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.

La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit : ceux-ci sont déterminés à l'aide de la distance indiquée, comptée de part et d'autre de l'infrastructure.

Définition des colonnes des tableaux A2 et B2 :

La première colonne donne le numéro de la ligne du réseau ferré national concernée.

La deuxième colonne précise le nom de la liaison correspondante.

La troisième colonne correspond au numéro du tronçon concerné de voie classée.

Les quatrième et cinquième colonnes définissent respectivement l'origine et l'extrémité de chaque tronçon.

La sixième colonne donne la catégorie de classement du tronçon.

La septième colonne donne la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit.

* La largeur des secteurs affectés par le bruit est mesurée :

- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche ;
- pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche.

Article 3 : Les bâtiments à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l'article 2 doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs, conformément aux décrets 95-20 et 95-21 susvisés.

Pour les bâtiments d'habitation, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9 de l'arrêté du 30 mai 96 susvisé.

Pour les bâtiments d'enseignement, l'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 8 de l'arrêté du 9 janvier 1995 susvisé.

Les copies des arrêtés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent arrêté.

Article 4 : Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination de l'isolation acoustique des bâtiments à construire inclus dans le secteur affecté par le bruit définis à l'article 2 sont les suivants :

Catégorie	Niveau sonore au point de référence, en période diurne (en dB(A))	Niveau sonore au point de référence, en période nocturne (en dB(A))
1	83	78
2	79	74
3	73	68
4	68	63
5	63	58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 " acoustique : Cartographie du bruit en milieu extérieur", à une hauteur de 5 mètres au dessus du plan de roulement et :

- à 2 mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les "rues en U";
- à une distance de l'infrastructure(*) de 10 mètres, augmentée de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade.

L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.

(*) Cette distance est mesurée : à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, pour les infrastructures routières et à partir du bord extérieur de la voie la plus proche, pour les infrastructures ferroviaires.

Article 5 : Le présent arrêté fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département, et sera affiché pendant un mois dans la mairie de la Commune de Soisy sous Montmorency.

Il entrera en vigueur à compter de l'accomplissement de la dernière formalité de publicité.

Article 6 : Le présent arrêté sera tenu à la disposition du public dans les lieux suivants:

Préfecture et Sous-Préfecture de Sarcelles,
Direction Départementale de l'Équipement,
Mairie de la Commune de Soisy sous Montmorency.

Article 7 : Les tableaux A1, A2, B1, B2, la cartographie de classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, figureront au nombre des annexes au Plan d'Occupation des Sols.

Ces documents porteront référence de l'arrêté préfectoral correspondant et indication des lieux où il peut être consulté.


Les secteurs affectés par le bruit définis à l'article 2 doivent être reportés par Monsieur le Maire de Soisy sous Montmorency dans les documents graphiques du Plan d'Occupation des sols.

Article 8 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Sarcelles
- Monsieur le Maire de Soisy sous Montmorency
- Monsieur le Directeur du Réseau Ferré de France
- Monsieur le Directeur de la S..N.C.F. Région Paris Nord
- Monsieur le Président du Conseil Général du Val d'Oise
- Monsieur Directeur Départemental de l'Équipement du Val d'Oise.

FAIT A CERGY-PONTOISE LE 27 SEP. 2001
LE PREFET,

Pour ampliation
Pour le PRÉFET,
Le Chef du Bureau des Affaires
Foncières et de l'Urbanisme


Alice DUJARDIN

signé:
Michel MATHIEU